

BEZ OMEZENÍ


_bez drátů

_bez limitů

_bez baterií

_bez hranic

6 barevných variant
36 barevných kombinací



nature



yellow
2202



reddish brown
225394



light brown
225394









gray
2257



dark brown
2219

www.wmocean.cz

Přehled vypínačů

PRODUKT	POPIS	OBJ. Č..
nature	singel rocker - bez potisku	R10-010
	singel rocker - potisk I/O	R10-011
	singel rocker - potisk UP/DOWN	R10-012
	double rocker - bez potisku	R10-015
	double rocker - potisk I/O	R10-016
	double rocker - potisk UP/DOWN	R10-017
yellow - 2202	singel rocker - bez potisku	R10-020
	singel rocker - potisk I/O	R10-021
	singel rocker - potisk UP/DOWN	R10-022
	double rocker* - bez potisku	R10-025
	double rocker* - potisk I/O	R10-026
	double rocker* - potisk UP/DOWN	R10-027
gray - 2257	singel rocker - bez potisku	R10-030
	singel rocker - potisk I/O	R10-031
	singel rocker - potisk UP/DOWN	R10-032
	double rocker* - bez potisku	R10-035
	double rocker* - potisk I/O	R10-036
	double rocker* - potisk UP/DOWN	R10-037
dark brown - 2219	singel rocker - bez potisku	R10-040
	singel rocker - potisk I/O	R10-041
	singel rocker - potisk UP/DOWN	R10-042
	double rocker* - bez potisku	R10-045
	double rocker* - potisk I/O	R10-046
	double rocker* - potisk UP/DOWN	R10-047
light brown - 2254	singel rocker - bez potisku	R10-050
	singel rocker - potisk I/O	R10-051
	singel rocker - potisk UP/DOWN	R10-052
	double rocker* - bez potisku	R10-055
	double rocker* - potisk I/O	R10-056
	double rocker* - potisk UP/DOWN	R10-057
reddish brown - 225394	singel rocker - bez potisku	R10-060
	singel rocker - potisk I/O	R10-061
	singel rocker - potisk UP/DOWN	R10-062
	double rocker* - bez potisku	R10-065
	double rocker* - potisk I/O	R10-066
	double rocker* - potisk UP/DOWN	R10-067

Technické specifikace

Integrovaný radiový modul	EnOcean PTM 200
Zdroj energie	elektrodynamický generátor, bez-údržbový provoz
Radio technologie	EnOcean 868 MHz, RPS Typ 2
Dosah	300 m volný prostor, typ. 30 m uvnitř budov
Instalační výška	19,5 mm (rám leží přímo na stěně)
Instalace	lepením (lepící film), šroubováním, na rovný povrch
Varianty provedení	2 kanál (single rocker), 4 kanál (double rocker)
Varianty značení	bez značení, popis („0“ a „1“), („>“ a „<“)
Provozní (operační) síla	cca 2 mm / 7 N (při pokojové teplotě)
Počet cyklů	> 50.000 dle EN 60669 / VDE 0632
Vlhkost	0-95% RH, bez kondenzace (pouze pro suché prostředí)
Rozsah teplot (provozní)	od - 25 do + 65 °C



Technický náčrt

