

GEODOG[®]

Zařízení, které komunikuje s mobilním telefonem a informuje o poloze vašeho zvířete. GEODOG[®] je jediný obojek pro sledování psů s možností definovat různé oblasti, oblíbené i zakázané. Pokud pes vyběhne z definované oblasti (např. z domu nebo určeného okruhu) nebo do další předvolené oblasti vběhne (například problémové území sousedova psa), jste ihned informováni prostřednictvím SMS na Váš mobilní telefon. To znamená, že pokud se pes dostane do nebezpečné situace, dostanete automaticky zprávu a můžete rychle zakročit a pomoci Vašemu psovi a předejít dalším nečekaným výdajům. Jednoduše se vyhnete tomu, že si třeba až po dvou hodinách všimnete, že pes je pryč a netušíte, jak daleko se do té doby mohl zatoulat.



Testováno podle průmyslových standardů

GEODOG[®] byl testován certifikovanými testovacími laboratořemi podle průmyslových standardů, které se používají rovněž v automobilovém průmyslu. Kromě jiných rozsáhlých testů se jedná o testy vibrací a nárazů, testy teplotní a teplotních změn, elektrické testy bezpečnosti součástek, např. elektromagnetické kompatibility, a impulsní napěťové testy. Všechny tyto testy slouží k záruce spolehlivé funkce, z které budete mít užitek po dlouhou dobu.



Vodotěsný

Aby odpovídal nejvyšším požadavkům i v tomto směru, je GEODOG[®] navržen tak, aby vydržel rovněž potěšení Vašeho psa z plavání.

Robustní

I přes dobrou výchovu někteří psi milují válání v blátě nebo dovádění s jinými psy. GEODOG[®] je stavěn tak, aby vydržel i tyto zatěžovací testy.

Nárazuvzdorný

Díky důkladnému zpracování a vysoce kvalitním materiálům je GEODOG[®] dostatečně odolný, aby odpovídal nárokům každodenních dobrodružství Vašeho psa.

Baterie

Speciálně navržené řízení spotřeby a nově použité baterie, nabízejí provoz až 12 dní bez dobíjení.

GEODOG[®] - už nikdy neztratíte svého miláčka

Technické údaje

GSM	Dvě pásma (900/1800 MHz)	Hmotnost	150g
GPS	SiRF-Star III/LP Přesnost určení polohy (typicky): <10m (50%) Horký/teplý/studený startovací čas: 1/38/42 sekund Citlivost při sledování: -158 dBm Počáteční citlivost: -142 dBm	Délka obojku	46cm ~ 52 cm (pro GEODOG [®] L) 41cm ~ 47 cm (pro GEODOG [®] S)
Baterie (GEODOG[®] se může nabíjet pouze pomocí přípojovací stanice)	Lithium-Polymer 1000mA, 3.7V Čas nabíjení: cca 2 hodiny Pohotovostní/ekonomický mód: 300 hodin Hlídací mód: 48 hodin	Pracovní teplota	-30°C ~ +60°C
Vodotěsnost	Vydrží skok psa do vody	Skladovací teplota	-35°C ~ +65°C
Vnitřní paměť	Na 2.000 bodů cesty (konfigurovatelná)	Materiál	Pouzdro: PC-LUPOY [®] , LG Chemicals Řemínek: Elastollan [®] , BASF
Porty	USB-port (přes držák na zeď / přípojovací stanici) USB 1.1 se zásuvkou Mini-USB Slot pro SIM kartu	Certifikáty	CE; IEC 60529
Nabíječ	100-240V AC, 50/60 Hz DC výstup 5V 1000 mA Adaptér pro EU/UK	Software / systémové požadavky	(volitelný - pro snadnou konfiguraci uživatelského nastavení a pokročilé funkce) PC s Windows XP / Vista / Windows 7 min. 1GB RAM 1024x800 monitor CD mechanika Optimálně s přístupem na internet
SIM karty	Standard (1.8V a 3V)	Obsah dodávky	Obojek pro určení polohy GEODOG [®] , držák na zeď / nabíjecí stanice, nabíječ, kabel USB, návod k použití, CD se softwarem

**GEODOG[®] - už nikdy
neztratíte svého miláčka**